





|                                |   |    |    |     |
|--------------------------------|---|----|----|-----|
| <b>Referência</b>              | JYQ-120A  |    |    |     |
| <b>Tipo</b>                    | Alicate Hidráulico Manual   |    |    |     |
| <b>Pressão (Ton)</b>           | 8   |    |    |     |
| <b>Tipo de Crimpagem</b>       | Hexagonal   |    |    |     |
| <b>Curso do Pistão (mm)</b>    | 14  |    |    |     |
| <b>Tipo de Óleo</b>            | S2 V15 ou Similar   |    |    |     |
| <b>Capacidade do Óleo (ml)</b> | 140   |    |    |     |
| <b>Peso (Kg)</b>               | 4,5   |    |    |     |
| <b>Matriz</b>                  | 10  | 16 | 25 | 95  |
|                                | 35  | 50 | 70 | 120 |
| <b>Terminais e Luvas</b>       |   |    |    |     |



|                                |   |    |    |     |     |
|--------------------------------|---|----|----|-----|-----|
| <b>Referência</b>              | JQK-240   |    |    |     |     |
| <b>Tipo</b>                    | Alicate Hidráulico Manual   |    |    |     |     |
| <b>Pressão (Ton)</b>           | 8   |    |    |     |     |
| <b>Tipo de Crimpagem</b>       | Hexagonal   |    |    |     |     |
| <b>Curso do Pistão (mm)</b>    | 16  |    |    |     |     |
| <b>Tipo de Óleo</b>            | S2 V15 ou Similar   |    |    |     |     |
| <b>Capacidade do Óleo (ml)</b> | 120   |    |    |     |     |
| <b>Peso (Kg)</b>               | 6,3   |    |    |     |     |
| <b>Matriz</b>                  | 16  | 25 | 35 | 120 | 185 |
|                                | 50  | 70 | 95 | 150 | 240 |
| <b>Terminais e Luvas</b>       |   |    |    |     |     |

