



### ► Aplicações

Os isoladores JNG são utilizados como suporte para barramentos em quadros, disjuntores, seccionadoras e também em outras aplicações onde temos a necessidade de valores mecânicos com alta resistência elétrica.

### Isoladores para Barramento M6

Código	Referência
16 042	25x25
16 043	25x50

### Isoladores para Barramento M8

13 620	30x30
--------	-------

### Isoladores para Barramento 1/4

13 614	16x20
13 615	16x25
13 616	16x30
13 617	20x30
13 618	25x30
13 619	30x30
13 622	30x40
13 624	30x50
13 626	30x60
13 628	40x40
13 630	40x50
15 842	40x60
13 632	50x50

### Isoladores para Barramento 3/8

13 621	30x30
13 623	30x40
13 625	30x50
13 627	30x60
13 629	40x40
13 631	40x50
15 843	40x60
13 633	50x50
13 634	50x60

### ► Dados Técnicos

Rigidez Dielétrica	15-16 Kv/mm	
Cor do Corpo	Laranja	
Material	Corpo	Epóxi
	Rosca	Latão
Temperatura	Operação	-40°C a 140°C
	Armazenagem	

### ► Dimensões (mm)

Diâmetro da Rosca (Polegada)	Diâmetro do Corpo (D)	Altura (A)
M6	25	25
	25	50
M8	30	30
1/4	16	20
	16	25
	16	30
	20	30
	25	30
	30	30
	30	40
	30	50
	30	60
	40	40
	40	50
	40	60
3/8	30	30
	30	40
	30	50
	30	60
	40	40
	40	50
	40	60
	50	50
50	60	

